

ENTREGA Y CONFIGURACIONES GRÚA ARAÑA 10T

MODELO	[GR-10]	
CAPACIDAD	10T	
CAPACIDAD MÁX DE TRABAJO	18.6M*0.8T	
ALTURA MÁX DE ELEVACIÓN DEL SUELO	19.6M (4 CABLES)	
DISPOSITIVO DE CABRESTANTE	TIPO DE CABRESTANTE	MOTOR HIDRÁULICO, ALTA Y BAJA VELOCIDAD
	VELOCIDAD DEL GANCHO	VELOCIDAD LENTA 6.5 M/MIN, VELOCIDAD RÁPIDA 12 M/MIN
	CABLE DE ACERO	11 MM X 90 M (MÁXIMO)
SISTEMA TELESÓPICO	TIPO DE PLUMA	HEXAGONAL TOTALMENTE AUTOMÁTICA DE 5 SECCIONES
	LONGITUD DE LA PLUMA	5.1M-19.6M
	VEL. DE EXTENSIÓN DE LA PLUMA	50 SEGUNDOS (COMPLETAMENTE EXTENDIDO)
ARRIBA Y ABAJO	ÁNGULO/TIEMPO DE LA PLUMA	0-78°/60SEC
DISPOSITIVO DE GIRO	ÁNGULO DE GIRO/VELOCIDAD	0-360° / 120SEC
	TIPO ACTIVO DE PATA	ROTACIÓN MANUAL, SOPORTE AUTOMÁTICO
PATA	RANGO MÁXIMO DE EXTENSION	LATERAL-7400MM * DELANTERO-7000MM * TRASERO-6000MM
	MODOS DE CONDUCCIÓN	MOTOR HIDRAULICO
SISTEMA DE ORUGA	VELOCIDAD DE ORUGA	BAJA VELOCIDAD 0-0.8 KM/H, ALTA VELOCIDAD 0-2 KM/H
	CAPACIDAD DE CALIFICACIÓN	20°
	PISTA DE GOMA	2570MM*350MM
SISTEMA DE MOTOR	MODELO	4TNV98
	CILINDRADA	3.319 L
	POTENCIA NOMINAL DE SALIDA:	42.4 KW
	MÉTODO DE ARRANQUE	ARRANQUE ELÉCTRICO
	TIPO DE COMBUSTIBLE	DIESEL
	CAP. TANQUE DE COMBUSTIBLE	43 L
MOTOR ELÉCTRICO	MODELO	YE2-180L-6 (THREE-PHASE AC)
	VOLTAJE	AC380V(50HZ)
	POTENCIA/VELOCIDAD	15 KW/970 MINUTO-1
SISTEMA OPERATIVO	TIPO DE CONTROL REMOTO	CONTROL REMOTO INALÁMBRICO/100M
	PATA	REMOTO / MANUAL
	ORUGA	REMOTO / MANUAL
	PLUMA	REMOTO / MANUAL
DIMENSIÓN	LARGO x ANCHO x ALTO	5550MM*1850MM*2300MM
CAP. TANQUE DE ACEITE HIDRAULICO	130L	
PESO	9200KG	
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	LIMITADOR DE PAR, DISPOSITIVO ANTIVUELCO, DISPOSITIVO DE ENCLAVAMIENTO, DISPOSITIVO DE SOBRECARGA DE GANCHO, LIMITADOR DE ALARMA DE SOBRECARGA, LUZ DE ALARMA TRICOLOR, BOTÓN DE PARADA DE EMERGENCIA	
OPCIONAL	CONTROL REMOTO, FUNCIÓN DE NIVELACIÓN CON UN SOLO BOTÓN, PLUMA HIDRÁULICA, CUCHARÓN, CESTA, VENTOSA DE VIDRIO Y OTROS DISPOSITIVOS PERSONALIZADOS	

TABLA DE ELEVACIÓN EN EL ESTABILIZADOR DE MÁXIMA EXTENSIÓN

≤5.4M PLUMA		≤8.9M PLUMA		≤12.4M PLUMA		≤15.9M PLUMA		≤19.4M PLUMA	
RADIO DE TRABAJO(M)	CARGA NOMINAL(T)	RADIO DE TRABAJO(M)	CARGA NOMINAL(T)	RADIO DE TRABAJO(M)	CARGA NOMINAL(T)	RADIO DE TRABAJO(M)	CARGA NOMINAL(T)	RADIO DE TRABAJO(M)	CARGA NOMINAL(T)
1.0	10	1.0	8.0	2.0	5.0	2.5	2.0	3.0	0.8
2.5	8.0	3.0	7.0	4.5	4.0	4.5	1.85	6.0	0.7
3.5	5.0	4.5	6.0	6.5	3.5	6.5	1.8	8.0	0.65
4.6	3.0	6.0	4.0	8.5	3.0	8.5	1.75	10	0.6
		7.5	3.0	10.5	2.5	10.5	1.7	12	0.55
		8.1	1.8	11.6	1.2	12.5	1.5	14	0.5
						14.0	1.2	16	0.45
						15.1	0.8	18.6	0.4

